

GLUING SOLUTIONS



meler 



DÜSEN S-BEAM

- Die Düsenreihe **S-BEAM** für Raupen (Punkte oder Linien) steht für sichere Auftragswiederholbarkeit.
- Große Auswahl an Düsendurchmessern und Auftragsabständen, wodurch die Auswahl der geeigneten Düse für jede Anwendung möglich ist.
- Das Herstellungsverfahren mit den höchsten Qualitätsstandards stellt die Dosierung bei maximaler Präzision in jeder Anwendung sicher.
- Leicht austauschbar unter Wahrung der stets gleichen Leistungen.
- Laserbeschriftungs- und Klassifiziersystem zur eindeutigen Kennzeichnung der ausgewählten Düse.

				
STF (GERADE FEST)	RA (RECHTWINKLIG STANDARD)	RAR (RECHTWINKLIG KREISFÖRMIG)	RAL (RECHTWINKLIG LANG)	STR (GERADE VERSTELLBAR)
Anzahl der Ausgänge: 1	Anzahl der Ausgänge: 1 / 2	Anzahl der Ausgänge: 1 / ... / 8	Anzahl der Ausgänge: 1	Anzahl der Ausgänge: 1 / ... / 8
Länge (Auftrag): 1.3				Länge (Auftrag): 1.5
Durchmesser: 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50				Durchmesser: 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00
Länge (Auftrag): 1.9 / 4.0				—
Durchmesser: 0.20 (*) / 0.25 (*) / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00				—
(*) nur für Länge 1.9				
—	—	—	Länge der Düse: 15 / 20 / 25 / 30	—
—	Winkel: 15 / 30 (zwei Ausgänge)	Winkel: 0 / ... / 180	—	Winkel: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 (L: Linie / C: Kreis)

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Focke Meler-Niederlassung:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group

CE



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 9105030748